

# TFT-Touch-Display 4,3" und 7"

DualGuard-S – Zentralbatteriesystem

zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

TFT-Touch-Display 4,3" und 7"

## TFT-Touch-Display 4,3" und 7"

- Dimmbares TFT-Touch-Display mit 64k Farben und 250 cd/m<sup>2</sup> Leuchtdichte
- Touch-Funktion über die gesamte Bedienfläche
- Mehrfarbige Icons für Statusanzeigen, Bedienung und Programmierung
- Leistungsstarker 32Bit Prozessor, 512MB RAM, 4GB Flash-Speicher
- Startbildschirm mit allen wichtigen Systeminformationen für Service, technische Abnahmen, Erstinbetriebnahmen und Wartung auf einen Blick
- Intuitive Menüführung durch Bedienlevel für Erstinbetriebnahmen, Konfiguration, Programmierung und Service
- Eaton's Cyber Security für Passwortschutz, Web Access und Vernetzung
- Alle Bedienhinweistexte und Statusinformationen in 19 landesspezifischen Sprachen
- Eingabe von kundenspezifischen Texten vor Ort möglich
- USB 2.0 Host zur Übertragung von Daten bei Inbetriebnahmen, Konfigurationsänderungen, Logbuch und Software Updates
- Webanbindung serienmäßig
- Schutzart IP65 erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Lebensdauer
- Erfüllt alle EMV Anforderungen für Industrie und gewerbliche Bereiche
- Die DEKRA Systemzertifizierung dokumentiert die Produktqualität und Normenkonformität des gesamten Systems
- Nachweis der Funktion in DualGuard-S Verteilern der Type ESF30 15-P und 30-P über 30 Minuten im Brandfall durch den Brandtest einer unabhängigen Materialprüfanstalt
- RoHS- und REACH-konform



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Schutzart Außen                    | IP65  |
| Umgebungstemperatur                | 0...50°C  |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Industrie EN 61000-6-2, Gewerblich EN 61000-6-3 |
| Relative Luftfeuchte               | 10...95%, keine Betauung                        |
| Verschmutzungsgrad                 | 2   |
| Max. Leistungsaufnahme             | 9,5W  |

### Bestellangaben

| Typ               | Lieferumfang                         | Bestell-Nr. |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| HMI Modul 4,3" SP | 4,3" TFT-Touch-Display für Türeinbau | 40071361644 |
| HMI Modul 7" SP   | 7" TFT-Touch-Display für Türeinbau   | 40071361654 |

PC-Programmiersoftware DualGuard-S



## PC-Programmiersoftware DualGuard-S

Programmiersoftware auf vorkonfigurierten USB Stick zur schnellen Vorprogrammierung am PC und zum einfachen Lesen und Bearbeiten des Prüfbuchspeichers. Alle Dateien sind für Dokumentationen auf Speicherkarte und Festplatte speicherbar.

### Bestellangaben

| Typ       | Lieferumfang  | Bestell-Nr. |
|-----------|---|-------------|
| Software  | PC-Software für DualGuard-S, zur alternativen Programmierung der Anlagenkonfiguration am PC | 40071362319 |
| USB Stick | Zum Speichern der Gerätekonfiguration   | 40071362318 |