

SKU.1 CG-S 4x1,5A Stromkreisumschaltung

DualGuard-S – Zentralbatteriesystem

zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

SKU.1 CG-S 4x1,5A

SKU.1 CG-S 4x1,5A

- Automatische Überwachung von bis zu 20 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit CG-S Technologie ohne zusätzliche Datenleitung pro Stromkreis
- Überlastanzeige
- Frei programmierbares Schalten jeder einzelnen Leuchte ohne Eingriff an der Leuchte
- Automatische Isolationsfehlersuche
- Baugruppen in servicefreundlicher Modultechnik, anschlussfertig verdrahtet auf Dreistock-Neutralleiter-Trennklemmen 4 mm²
- Große, berührungssichere Lüftungsschlitze zur optimalen Wärmeabfuhr
- Einfache, zeitsparende Snap-On-Klick-Montage auf Geräteträger
- Breite Schildträger zur individuellen Beschriftung
- Erfüllt alle EMV Anforderungen für Industrie und gewerbliche Bereiche
- Die DEKRA Systemzertifizierung dokumentiert die Produktqualität und Normenkonformität des gesamten Systems
- Nachweis der Funktion in DualGuard-S Verteilern der Type ESF30 15-P und 30-P über 30 Minuten im Brandfall durch den Brandtest einer unabhängigen Materialprüfanstalt
- RoHS- und REACH-konform



Eingänge

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nennspannung AC | 220-240 V |
| Nennspannung DC | 184-275 V |
| Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Maximale Wärmeverlustleistung: | 8 W |

Ausgänge

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nennstrom | 1,5 A |
| Kurzschlussstrom | 1500 A |
| Einschaltstoßstrom | 60 A je Stromkreis / 240 A je Modul |

Bestellangaben

| Typ | Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|---------------------|--|-------------|
| SKU.1 CG-S 4 x 1,5A | Stromkreisumschaltung 4 x 1,5A für Baugruppenträgermontage | 40071361550 |